

Драм-юниты и тонер-картриджи для новых монохромных CANON

	Драм-юнит		Тонер-картридж	
Модель	ОЕМ	Артикул	ОЕМ	Артикул
iR2725/2730/2735/2745 iR2725i/2730i/2735i/2745i iR2925/2930/2935/2945 iR2925i/2930i/2935i/2945i	C-EXV63	CET471101 (с двухслойным ракем)	C-EXV67	CET131141 (CPP)
DX 4825/4835/4845 DX 4825i/4835i/4845i	C-EXV62	CET471094 (с двухслойным ракем)	C-EXV62	CET131113 (CPP)
DX 4925/4935/4945 DX 4925i/4935i/4945i			C-EXV66	CET131139 (CPP)
DX 6860/6870 DX 6860i/6870i	C-EXV61	CET471081	C-EXV61	CET131089 (CPP)



Драм-юниты и тонер-картриджи для новых цветных CANON

	Драм-юнит		Тонер-картридж	
Модель	OEM	Артикул	OEM	Артикул
DX C3720/3725/3730 DX C3720i/3725i/3730i	C-EXV49	-	C-EXV49	CET141510U CET141511U CET141512U CET141513U (CPP, TF8)
DX C3826/3830/3835 DX C3826i/3830i/3835i		CET5228P (с двухслойным ракелем)		C-EXV64
DX C3922/3926/3930/3935 DX C3922i/3926i/3930i/3935i				
DX C5735/5740/5750/5760 DX C5735i/5740i/5750i/5760i	C-EXV51	CET5675	C-EXV51	CET141498U CET141499U CET141500U CET141501U (CPP, TF11)
DX C5840/5850/5860/5870 DX C5840i/5850i/5860i/5870i	C-EVX58	CET471078	C-EXV58	CET141483 CET141484 CET141485 CET141486 (CPP)



Драм-юниты с двухслойным ракелем




Структура двухслойного ракеля:

- Мягкий **контактный** слой соприкасается с поверхностью барабана и обеспечивает эффективное удаление частиц тонера
- Твердый, более жесткий, **опорный** слой служит опорой и задает необходимое положение рабочей кромки, поддерживая установленный прижим и обеспечивая стабильное качество очистки

Рабочий **контактный** слой с высокой износостойкостью

Опорный слой с высокой упругостью



Преимущества двухслойных ракелей

- **Выше ресурс драм-юнита**
высокая износостойкость рабочего слоя и низкое абразивное воздействие на поверхность барабана существенно увеличивают ресурс драм-юнита
- **Меньше царапин на барабане**
мягкий полиуретановый материал двухслойного ракеля меньше царапает поверхность барабана по сравнению с обычным однослойным ракелем
- **Выше интервалы обслуживания**
двухслойные ракели с ресурсом, достигающим 300 000 страниц, существенно увеличивают интервалы замен драм-юнитов, что дает **снижение стоимости работ** по обслуживанию
- **Выше надежность**
можно предполагать меньшее количество проблем, связанных с преждевременным выходом ракеля из строя

Запатентованные (СРР) тонер-картриджи

Оригинальные картриджи Canon используют обычную подвижную заслонку выходного порта тонера, которая открывается и закрывается за счет движения самого картриджа в приемнике. В конструкции выходного порта **картриджей CET** применена новая, специально разработанная рычажная система, которая:

- снижает износ компонентов приемника тонера в машине;
- повышает простоту и плавность установки картриджа;
- минимизирует просыпание тонера при извлечении картриджа из приемника (специальный поворотный клапан, соединенный с рычажной системой, быстро перекрывает выходной порт тонера при извлечении картриджа)

И конечно же, тонер-картриджи CET не нарушают патенты оригинального производителя.